Многофункциональное устройство imagePROGRAF MFP

Широкоформатное многофункциональное устройство

Многофункциональная система imagePROGRAF M40 — всеобъемлющее и универсальное решение для тех, кому нужно сканировать, копировать архивировать и распространять документы широкого формата быстро и легко, с превосходной точностью передачи деталей.

iPF770 MFP

iPF780 MFP

iPF830 MFP

iPF840 MFP

iPF850 MFP

iPF785 MFP

Основные преимущества:

- Комплексное решение для печати и сканирования с функциями сохранения в файл, отправки по электронной почте и взаимодействия с облачными сервисами
- Возможность выбора из 6 конфигураций от 36 до 44 дюймов в соответствии с индивидуальными потребностями организации
- Сканирование со скоростью до 13 дюймов в секунду для монохромных документов
- Технология SingleSensor (CIS) с системой двунаправленной светодиодной подсветки обеспечивает невероятную четкость и точность сканирования линий
- Истинное оптическое разрешение 1200 точек на дюйм гарантирует получение исключительно четких изображений
- Удобный интерфейс с динамическим предпросмотром: 22” сенсорный ЖК-монитор
- Функция сканирования с сохранением в форматы PDF, JPEG и TIFF в стандартной конфигурации
- Печать с разрешением 2400 x 1200 точек на дюйм, объем капли чернил 4 пл для точного воспроизведения тонких линий и мелких деталей
- Новая версия программного обеспечения SmartWorks MFP поддерживает пакетное сканирование и использование пользовательских настроек для достижения максимальной эффективности
- Это комплексное решение включает в себя широкоформатный сканер, принтер, подставку, программное обеспечение SmartWorks MFP и большой сенсорный ЖК-монитор
- Опциональное программное обеспечение SmartWorks MFP Plus с обновленным интерфейсом пользователя обеспечивает поддержку дополнительных форматов файлов и дополнительные функции для SmartWorks MFP

ПРЕДЛАГАЕТСЯ В
6
КОНФИГУРАЦИЯХ

ИСТИННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 1200 ТОЧЕК/ДЮЙМ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ

ФОРМАТЫ PDF, JPEG И TIFF

ЖЕСТКИЙ ДИСК 320 ГБ*

ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ ПЕЧАТИ*

СЕНСОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС С ДИНАМИЧЕСКИМ ПРЕДПРОСМОТРОМ

ТОЛЩИНА ДОКУМЕНТА 2,00 мм

СКАНИРОВАНИЕ В ОБЛАКО И ПЕЧАТЬ ИЗ ОБЛАКА

* Доступен не во всех конфигурациях

Canon

Многофункциональное устройство imagePROGRAF MFP

Технические характеристики

СКАНЕР

МОДЕЛЬ	iPF770 MFP	iPF780 MFP	iPF785 MFP	iPF830 MFP	iPF840 MFP	iPF850 MFP
ТЕХНОЛОГИЯ СКАНИРОВАНИЯ						
Технология	SingleSensor (CIS) - единая линейка датчиков изображения по всей длине сканирования с двусторонней светодиодной подсветкой для обеспечения оптимального освещения объекта и мгновенного запуска процесса сканирования.					
Габариты (Ш x Г x В) и масса (кг)	Сканер: 1249 (Ш) x 366 (Г) x 185 (В) мм; масса: прибл. 25 кг Сканер с подставкой: 1361 (Ш) x 800 (Г) x 1671 (В) мм, масса: прибл. 54,1 кг					
Скорость сканирования	24-битное цветное изображение при разрешении 200 точек на дюйм: 3" / 76 мм (в секунду) 8-битное полутоновое и монохромное сканирование при 200 точках/дюйм: 13" /330 мм (в секунду)					
Режимы сканирования	RGB 16,7 млн оттенков (24-бит) Адаптивная индексированная цветовая палитра RGB, 256 оттенков (8-бит) 256 уровней серого (8-бит) Черно-белый (1-бит)					
Погрешность сканирования	+/-0,1% ; +/-1 пиксел					
Разрешение	Максимальное: 1200 точек на дюйм Оптическое: 1200 точек на дюйм Переменное: (100-200-300-400-600 или 1200 точек/дюйм)					
Максимальная ширина изображения	40" / 1016 мм					
Максимальная ширина носителя	42 дюйма / 1067 мм					
Максимальная длина сканирования	8 м (JPEG / PDF), 15 м (TIFF) в зависимости от разрешения					
Максимальная толщина носителя	0,08" / 2 мм					
Внешний источник питания	100–250 В переменного тока, автопределение +/- 10%, 50–60 Гц					
Условия эксплуатации	10–35°C, отн. влажность 35–80%, без конденсации					
Потребляемая мощность сканера	При сканировании: 40 Вт-ч В режиме ожидания: 0,3 Вт					
Комплектация	Сканер с кабелем питания и 1 кабелем USB 3.0 (2 м, для подключения сканера к компьютеру), подставка для МФУ, инструкция по сборке подставки для МФУ, программное обеспечение SmartWorks MFP, плоский сенсорный дисплей, руководство по установке и эксплуатации, руководство оператора на CD-ROM.					
ПЛОСКИЙ ЖК-МОНИТОР (ТРЕБУЕТСЯ ПК)						
Тип ЖК	Плоский сенсорный монитор с диагональю 22 дюйма					
ПК (нет в комплекте)	Минимальные рекомендуемые характеристики компьютера: Windows 7 / 8.1 - 64-разрядная. Процессор Intel i3, i5 или i7, ОЗУ 4 ГБ, SATA 6.0 Гбит/с, USB 3 на материнской плате и контроллер жесткого диска SATA 6,0 Гбит/с 7200 об/мин, совместимый со стандартом USB 3.0 порт передачи данных для подключения сканера. (Рекомендуется использовать компьютер с интегрированным в материнскую плату портом USB 3.0 и чипсетом Intel. Допускается использование предварительно сконфигурированных плат расширения USB 3 PCIe.) Сканеры серии M40 несовместимы с чипсетом Etron USB3. Сенсорный монитор VGA со следующими поддерживаемыми значениями разрешения экрана: 22", 16:9, 1920 x 1080					
Интерфейс сканера	USB 3.0 High-Speed					
Программное обеспечение в комплекте поставки	SmartWorks MFP: копирование, сканирование в файл, отправка по электронной почте с просмотром изображений в реальном времени, автоматическая обрезка полей, сканирование мелких деталей; поддержка TIFF, JPEG, TIFF G4 и PDF.					
Экологическая сертификация	CB, CE, FCC, UL, RoHS, ENERGY STAR®					
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Дополнительное оборудование	Лоток для клавиатуры, низкая подставка					
Дополнительное программное обеспечение	SmartWorks MFP PLUS: поддержка PDF/A, потокового сканирования в многостраничный PDF, открытие и печать файлов PDF, не созданных в SmartWorks MFP, цветовая настройка (RGB) на экране предварительного просмотра, новые форматы файлов сканирования - DWF и различные форматы сжатия JPEG, пользовательские размеры сканируемых файлов, учетные записи пользователей, журнал заданий по каждому пользователю, режим печати комплектов документов с сортировкой по страницам.					

ПРИНТЕР

МОДЕЛЬ	iPF770 MFP	iPF780 MFP	iPF785 MFP	iPF830 MFP	iPF840 MFP	iPF850 MFP
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНТЕРА						
Тип принтера	5 цветов — 36 дюймов / 914,4 мм			5 цветов — 44 дюйма / 1117,6 мм		
Технология печати	Canon Bubblejet on Demand — одна печатающая головка с 6 секциями, каждая из которых отвечает за отдельный цвет.					
Число сопел	Всего — 15 360 MBK: 5120 сопел C, M, Y, BK: 2560 сопел на каждый цвет					
Разрешение при печати	2 400 x 1 200 точек/дюйм					
Ёмкость чернильниц	Стартовые чернила в комплекте: C,M,Y,Bk, MBk 90 мл Виды чернильниц: C,M,Y,Bk, MBK 130 мл	Стартовые чернила в комплекте: C,M,Y,Bk 90 мл / MBk 130 мл Виды чернильниц: C,M,Y,Bk, MBk 130 мл или 300 мл		Стартовые чернила в комплекте: C,M,Y,Bk, MBk 330 мл Виды чернильниц: C,M,Y,Bk, MBk 330 мл или 700 мл		
Тип чернил	Реактивные чернила на основе красителей и пигментов Краситель: голубой, пурпурный, желтый, черный. Пигмент: матовый черный					
Совместимость с ОС	**Windows, 32-разрядная —** XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 **Windows, 64-разрядная —** Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 **Mac: OSX -** 10.6.8 - 10.10.x					
Языки управления печатью	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL					
Стандартные интерфейсы	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/автосогласование IEEE 802.3ab 1000base-T/автосогласование IEEE 802.3x, полнодуплексный IEEE 802.3az EEE					
Стандартная память	256 МБ	32 ГБ (физическая память 256 МБ)		32 ГБ (физическая память 512 МБ)		
Жесткий диск	Нет		320 ГБ			
РАБОТА С БУМАГОЙ						
Ширина носителя	Рулонная бумага: 10 дюймов/254 мм - 36 дюймов/914,4 мм Отдельные листы: 8 дюймов / 254 мм - 36 дюймов / 914,4 мм			Рулонная бумага: 254 мм - 1117,6 мм Ручная полистовая подача: 203 мм - 1117,6 мм		
Толщина носителя	Рулон: 0,07 мм - 0,8 мм Ручная подача сверху: 0,07 мм - 0,8 мм			Рулон: 0,07 мм - 0,8 мм Ручная подача спереди: 0,07 мм - 0,8 мм		
Программное обеспечение в комплекте поставки	Драйвер принтера Canon, Status Monitor, драйвер принтера ExtraKit — Free Layout и iR enlargement Copy, оптимизированный драйвер для AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (только для Windows), плагин печати для Microsoft® Office (только для Windows), утилита Direct, Print & Share (только для Windows), Custom Installer Creation Tool (только для Windows)					
Заменяемые пользователем расходные материалы	Чернильница: PFI-107: C, M, Y, BK, 2 x MBK (130 мл) Печатающая головка: PF-04 Картридж для отработанных чернил: MC-10	Чернильница: PFI-107: C, M, Y, BK, MBK (130 мл), PFI-207: C, M, Y, BK, MBK (300 мл) Печатающая головка: PF-04 Картридж для отработанных чернил: MC-10		Чернильницы: PFI-307 BK/MBK/C/M/Y (330 мл) PFI-707 BK / MBK / C / M / Y (700 мл) Печатающая головка: PF-04 Картридж для отработанных чернил: MC-10		

Некоторые изображения смоделированы для повышения четкости воспроизведения. Все данные получены с помощью стандартных методик тестирования Canon. Настоящая листовка и описание устройства подготовлены до даты его выпуска на рынок. Окончательные технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. ™ и ®: все названия компаний и (или) продукции являются торговыми марками и (или) зарегистрированными торговыми марками соответствующих производителей на соответствующих рынках и (или) в соответствующих странах.

Для получения наилучших результатов Canon рекомендует использовать оригинальные носители Canon. Информация о рекомендованных видах бумаги (носителей) содержится в списке совместимых носителей (бумаги).

Оригинальные чернильницы Canon разрабатываются совместно с широкоформатными принтерами Canon как важная часть системы широкоформатной печати. В конструкции чернильниц используются передовые технологии, созданные в результате осуществляемых компанией Canon научных исследований и разработок. Для достижения наилучших результатов при эксплуатации широкоформатных принтеров Canon, компания Canon рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи Canon.

Для получения более подробной информации о характеристиках принтера обратитесь к рекламному проспекту для данной модели принтера

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб.,29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63,
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 630132, Новосибирск
ул. Красноярская, 35,
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01

Russian edition

© Canon Europa N.V., 2017