

Серия imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ БЫСТРЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИНТЕРОВ

Высокопроизводительный и быстрый монохромный многофункциональный принтер формата А4 предназначен для работы в корпоративных средах с большими нагрузками. Он располагает удобным сенсорным управлением, интеллектуальными функциями персонализации и надежными настройками защиты



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- **Формат:** монохромный, А4
- **Максимальное количество кассет для бумаги:** 4 (1 стандартная и до 3 дополнительных)
- **Емкость устройства подачи бумаги:** 3200 листов
- **Финишная обработка:** Стандартная модель: разбор, группирование
Модель с финишером: разбор, группирование, смещение, сшивание
- **Емкость устройства АПД:** 100 листов
- **Тип АПД:** АДПД



- **Диапазон скорости монохромной печати формата А4:** 52, 61, 71 стр./мин
- **Скорость сканирования:** Одностороннее: 50 изобр./мин / 50 изобр./мин
Двустороннее: 100 изобр./мин / 100 изобр./мин (300 точек на дюйм)



- **Языки печати:** UFR II, PCL6, Adobe PostScript 3
- **Разрешение печати:** 1200 x 1200 точек на дюйм

- Высокоскоростная монохромная печать в формате А4 со скоростью до 71 стр./мин (в зависимости от модели)
- Универсальная поддержка мобильных устройств. Поддержка AirPrint и Mopria обеспечивает простую интеграцию с устройствами iOS и Android соответственно
- Поддержка беспроводных ABC, NFC и Bluetooth с низким энергопотреблением
- Простое управление с помощью сенсорного экрана WSVGA 10,1", распознающего жесты пролистывания, сведения пальцев и перетаскивания
- Емкость входного лотка до 3200 листов сэкономит время при печати больших тиражей
- Сканирование до 100 страниц в минуту
- Расширенные возможности персонализации — экран запуска, параметры специальных возможностей, историю заданий и многое другое можно настроить для каждого пользователя
- Полная защита документов — возможность автоматического шифрования передаваемых или хранящихся в принтере данных
- Повышенная производительность — быстрый выход из спящего режима благодаря встроенному датчику, обнаруживающему приближение человека к устройству
- Низкое энергопотребление
- Высококачественное сшивание

УНИФИЦИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ВСТРОЕННОГО ПО

Унифицированная платформа встроенного ПО обеспечивает доступ к новейшим параметрам безопасности и функциям для владельцев всех устройств imageRUNNER ADVANCE GEN 3. Это повышает удобство работы с любыми устройствами линейки и упрощает процессы управления.



БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Предотвращайте несанкционированное распространение конфиденциальной информации с самыми безопасными устройствами imageRUNNER ADVANCE, располагающими целыми арсеналом стандартных и дополнительно приобретаемых функций для защиты документов
- Выбирайте между локальной или облачной аутентификацией без необходимости установки дополнительного сервера
- Возможность отключения функций на уровне конкретных пользователей для предотвращения несанкционированного использования
- Secure Print и Mailbox повышают уровень защиты документов
- Обеспечьте безопасность и конфиденциальность информации в сети с помощью IPsec, возможности фильтрации портов и технологии SSL
- Сократите риски, связанные с управлением конфиденциальной информацией и безопасностью данных (данные PII) с первой в отрасли функцией предотвращения потери данных и аудитом печати, копирования, сканирования и факса через uniFLOW*



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

- Усовершенствованная персонализация обеспечивает выполнение регулировки в соответствии с индивидуальными предпочтениями — удобная настройка удовлетворит потребности каждого сотрудника.
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с большим, чувствительным и удобным цветным сенсорным экраном
- Технология датчика движения выводит устройство из спящего режима.
- Автоматически удаляет пустые страницы при сканировании.
- Сканируйте и конвертируйте документы в различные форматы, включая PDF с возможностью поиска, Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint
- Легко оцифровывайте бумажные документы с помощью быстрого одностороннего сканирования (устройство АДПД) и возможностей интеллектуальной обработки носителей, таких как обнаружение одновременной подачи нескольких листов, которые ускоряют процесс оцифровки.
- Безопасная мобильная печать в стандартной комплектации
- Поддержка гостевой печати с Direct Connection
- Используйте мобильное устройство вместо ПК для выполнения ежедневных задач
- Поддержка отраслевых стандартов, таких как Apple Airprint® и Mopria®

* Дополнительно

Canon

Серия imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

ИНТЕГРАЦИЯ:

- Тесная интеграция с облачной системой управления выходной продукцией uniFLOW Online Express
- uniFLOW Online Express позволяет выполнять полный мониторинг и создавать отчеты в централизованной веб-системе.
- Совместимость с бизнес-приложениями и внешними облачными системами
- Платформа Canon MEAP оптимизирует процессы путем интеграции с различными решениями для оцифровки и управления документами, такими как uniFLOW
- Инструменты управления устройствами Canon позволяют вам из одной точки управлять всем парком устройств: обновлять, проверять статус и наличие расходных материалов, выполнять удаленное отключение, отслеживать показатели, а также управлять адресными книгами и драйверами принтеров
- Поддерживает отраслевые и сетевые стандарты (PCL и Adobe PostScript) для простой интеграции

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ:

- Технология, предназначенная для снижения общих расходов на печать
- Отслеживание действий пользователей обеспечивает прозрачность процессов печати
- Применение политик и ограничение использования функций на уровне пользователей

- Удаленная диагностика и техническая поддержка помогают свести время простоя и решения проблем отделом информационных технологий к минимуму, что помогает сократить расходы
- Дистанционное и централизованное управление парком устройств упрощает процессы ИТ-управления

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ:

- Интуитивно понятные видео и уведомления пользователей предназначены для достижения максимального времени бесперебойной работы и своевременной поставки расходных материалов.
- Фирменные технологии и надежность систем Canon обеспечивают высокое качество выходной продукции, что позволяет удовлетворить потребности отделов с большими нагрузками.
- Бесшумная финишная обработка не мешает сотрудникам и не снижает их производительность

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:

- Экологичный дизайн и стремление к снижению негативного влияния на окружающую среду
- Минимизируйте объем отходов с помощью стандартной двусторонней печати, функции безопасной печати, возможности удержания и предварительного просмотра заданий на печать, а также изменения настроек печати на устройстве — все это позволяет получать нужные отпечатки с первого раза

Основные параметры конфигурации

Выбор параметров подачи бумаги*



Настольная версия без финишера



Настольная версия со встроенным финишером



**Стандарт
(550 листов)**



**Конверт
(75 листов)**

**Настольная версия с дополнительной кассетой
(приобретается дополнительно)**



**Высокая емкость
(2550 листов)**



**Стандарт
(550 листов)**

**Напольная версия (приобретается
дополнительно, без дополнительной кассеты)**

**Напольная
платформа**



Платформа с основанием

* Для подачи бумаги можно использовать до трех дополнительных кассет

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО		Шрифты	
Тип изделия	Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата А4	Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты для штрихкодов* Шрифты PS: 136 Roman * Требуется приобретаемый дополнительно НАБОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ШРИФТОВ PCL A1 * Требуется приобретаемый дополнительно КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХКОДОВ D1	
Основные функции	Печать, копирование, сканирование, отправка и факс (дополнительно)	Операционная система	UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 или выше) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 или выше) PPD: Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.7 или выше)
Процессор	Двухъядерный процессор Canon Custom	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАНИЯ	
Панель управления	Цветной сенсорный экран WSVGA диагональю 25,6 см (10,1")	Скорость копирования	iR ADV 715i II/715iZ II: 71 стр./мин (А4), 40 стр./мин (А5R), 113 стр./мин (А5) iR ADV 615i II/615iZ II: 61 стр./мин (А4), 35 стр./мин (А4), 99 стр./мин (А5) iR ADV 525i II/525iZ II: 52 стр./мин (А4), 35 стр./мин (А5R), 80 стр./мин (А5)
Память	Стандарт: 3 Гб оперативной памяти	Время вывода первой копии (А4)	Прибл. 5 сек. или меньше (А4)
Жесткий диск	250 Гб	Разрешение при копировании	Сканирование: до 600 x 600 точек на дюйм Печать: до эквивалента 2400 x 600 точек на дюйм
Интерфейсы подключения	Сеть Стандарт: 1000Base-T/10Base-T, беспроводная ABC (IEEE 802.11 b/g/n) Дополнительно: NFC, Bluetooth Прочие Стандарт: USB 2.0 x 2 (хост), USB 3.0 x 1 (хост), USB 2.0 x 1 (устройство) Опционально: интерфейс для контроля копирования	Количество копий за цикл	До 999 копий
Емкость лотка подачи бумаги (А4, 80 г/м²)	Стандарт: 650 листов Кассета для бумаги: кассета на 550 листов, универсальный лоток на 100 листов Максимум: 3200 листов* (с устройством кассетной подачи повышенной емкости D1) * Кассета для бумаги 550 x универсальный лоток 100 x устройство кассетной подачи повышенной емкости 2550	Экспозиция копирования	Автоматическая или ручная (9 уровней)
Емкость лотка вывода бумаги (А4, 80 г/м²)	Стандарт (iR-ADV 715i II/615i II/525i II): 500 листов Стандартная модель с финишером (iR-ADV 715iZ II/615iZ II/ 525iZ II): 1000 листов* * Стандарт 500 x верхний лоток финишера 400 x нижний лоток финишера на 100 листов	Увеличение	25–400% (с шагом 1%)
Средства финишной обработки	Стандартная модель: разбор, группирование Модель с финишером: разбор, группирование, смещение*, сшивание* * Доступно с верхним лотком	Заранее определенные коэффициенты уменьшения	25%, 50%, 70%
Поддерживаемые типы носителей (стандарт)	Универсальный лоток: Тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, прозрачная пленка, документная, конверт Кассета I: Тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, этикетки, документная, предварительная перфорированная	Заранее определенные коэффициенты увеличения	141%, 200%, 400%
Поддерживаемые форматы носителей (стандарт)	Универсальный лоток: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6, В5, конверт [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5] Пользовательский формат: от 76,2 x 127,0 мм до 215,9 x 355,6 мм Кассета I: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Пользовательский формат: от 99 x 148,0 мм до 215,9 x 297 мм	ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ	
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 60–199 г/м² Кассета I: 60–135 г/м² Двусторонняя печать: 60–120 г/м²	Стандартный тип	Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов [2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое)]
Время прогрева	После включения питания: не более 30 секунд* * Время от включения устройства до создания копии (без резервирования печати) При выходе из спящего режима: 10 сек. Режим быстрого запуска: не более 4 сек.* * Время от включения устройства до появления значка копирования в главном меню сенсорного экрана	Емкость устройства подачи документов	100 листов (80 г/м²)
Габариты (Ш x Г x В)	Стандартная модель: 513 x 601 x 617 мм Стандартная модель с финишером: 515 x 601 x 814 мм При подключенном устройстве подачи бумаги или устройстве подачи бумаги повышенной емкости: Стандартная модель: 642 x 668 x 1073 мм Стандартная модель с финишером: 642 x 668 x 1270 мм	Допустимые оригиналы и плотность	Планшет: лист, книга, трехмерные объекты (высотой до 30 мм и весом до 2 кг) 42–128 г/м² / 64–128 г/м² (ЧБ/Цвет)* * А6R: 52–128 г/м² / 64–128 г/м² (ЧБ/Цвет) Планшет: макс. размер сканирования: 216,0 x 355,6 мм
Место для установки (Ш x Г)	Стандарт/максимум: 1052 x 823 мм (с открытой левой дверцей CRG, правой дверцей и кассетой) Стандартная модель: 733 x 823 мм (с закрытой левой дверцей CRG, открытой кассетой и выдвижным лотком в выдвинутом состоянии) Модель с финишером: 735 x 823 мм (с закрытой левой дверцей CRG, открытой кассетой и выдвижным лотком в выдвинутом состоянии)	Поддерживаемые форматы носителей	Формат носителей для устройства подачи документов: А4, А5, А6, В5, пользовательский формат: от 105,0 x 148 мм до 216,0 x 355,6 мм
Вес	Стандартная модель: прибл. 37 кг (включая тонер) Стандартная модель с финишером: прибл. 46 кг (включая тонер)	Скорость сканирования (черно-белый/цветной режим; А4)	Одностороннее: 50 изобр./мин / 50 изобр./мин (300 точек на дюйм), 50 изобр./мин / 30 изобр./мин (600 точек на дюйм) Двустороннее: 100 изобр./мин / 100 изобр./мин (300 точек на дюйм), 100 изобр./мин / 50 изобр./мин (600 точек на дюйм)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		Разрешение при сканировании	600 x 600 т./д., 400 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 200 x 400 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 100 x 100 т./д.
Скорость печати	iR ADV 715i II / 715iZ II: 71 стр./мин (А4, односторонняя), 58 стр./мин (А4, двусторонняя) 113 стр./мин (А5, односторонняя), 40 стр./мин (А5R, односторонняя), 33 стр./мин (А5R, двусторонняя) iR ADV 615i II/615iZ II: 61 стр./мин (А4, односторонняя), 50 стр./мин (А4, двусторонняя) 99 стр./мин (А5, односторонняя), 35 стр./мин (А5R, односторонняя), 29 стр./мин (А5R, двусторонняя) iR ADV 525i II/525iZ II: 52 стр./мин (А4, односторонняя), 50 стр./мин (А4, двусторонняя) 80 стр./мин (А5, односторонняя), 35 стр./мин (А5R, односторонняя), 29 стр./мин (А5R, двусторонняя)	Характеристики сканирования методом Pull	Colour Network ScanGear2 для TWAIN и WIA
Разрешение печати	Разрешение при обработке данных: 600 x 600 точек на дюйм (по умолчанию), до 1200 x 1200 точек на дюйм Разрешение лазера: 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм Разрешение смитчгения: 9600 (эквивалент) x 600 точек на дюйм (в режиме 600 точек на дюйм), 1200 x 1200 точек на дюйм (эквивалент, в режиме 1200 точек на дюйм)	Метод сканирования	Поддерживаемые ОС: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Функция отправки доступна на всех моделях Сканирование на USB-накопитель: доступно на всех моделях Сканирование с отправкой на мобильные устройства или устройства, подключенные к Интернету: в наличии имеется набор решений, обеспечивающий возможность сканирования с отправкой на мобильные устройства, в зависимости от потребностей пользователей. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю Сканирование с отправкой в облачные службы: в наличии имеется набор решений, обеспечивающий возможность сканирования с отправкой на мобильные устройства, в зависимости от потребностей пользователей. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю Сканирование методом Pull с использованием TWAIN/WIA на всех моделях
Языки описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL 6, PS 3	ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ	
Прямая печать	Прямая печать доступна с USB-накопителя, через дополнительное пространство, удаленный интерфейс пользователя и доступ в Интернет* (* Поддерживается только печать PDF с веб-сайтов). Поддерживаемые типы файлов: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS.	Назначение	Электронная почта/интернет-факс (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, почтовый ящик, факс Super G3 (опционально), факс IP (опционально)
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print и uniFLOW Online Набор программного обеспечения и решения на базе платформы MEAP обеспечивают возможность печати с мобильных устройств, устройств, подключенных к Интернету, а также из облачных сервисов в зависимости от потребностей пользователя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю	Адресная книга/скоростной набор	LDAP (2000 адресатов) / локальная (1600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров)
		Разрешение при отправке	600 x 600 т./д., 400 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 200 x 400 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 100 x 100 т./д.
		Протокол связи	Файлы: FTP, SMB v3.0, WebDAV Электронная почта/факс: SMTP, POP3, I-Fax (простой, на весь лист)
		Форматы файлов	Стандарт: TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF A/1-b, с шифрованием), XPS (компактный, с возможностью поиска), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (цифровая подпись) Дополнительно: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (цифровая подпись)
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФАКСА	
		Максимальное число линий подключения	1
		Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с
		Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG
		Разрешение	400 x 400 т./д., 200 x 400 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 100 т./д.
		Формат отправляемых/записываемых документов	А4, В5*, А5* и А6* / А4, В5, А5 * отправлено как А4
		Память факса	До 30 000 стр.
		Скоростной набор	Макс. 200
		Групповой набор/адресаты	Макс. 199 наборов
		Последовательная передача	Макс. 256 адресов
		Резервное копирование в память	Да



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Серия imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ		Устройство кассетной подачи повышенной емкости D1	Верхняя кассета: Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 99 x 148 мм до 215,9 x 355,6 мм Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, этикетки, документная, предварительно перфорированная Плотность бумаги: 60-135 г/м ² Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м ²) Нижняя кассета: Формат бумаги: A4 Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, документная, предварительно перфорированная Плотность бумаги: 60-135 г/м ² Ресурс бумаги: 2000 листов (80 г/м ²) Источник питания: от основного устройства Габариты (ШхГхВ): 642 x 657 x 479 мм (при подключении к основному устройству) Вес: прибл. 25 кг
Почтовый ящик (поддерживаемое число)	100 пользовательских папок входящих заданий, 1 папка входящих сообщений RX памяти, 50 папок входящих факсимильных сообщений конфиденциального характера, не более 30 000 сохраненных страниц		Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 99 x 148 мм до 215,9 x 355,6 мм Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, этикетки, документная, предварительно перфорированная Плотность бумаги: 60-135 г/м ² Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м ²) Источник питания: от основного устройства Габариты (ШхГхВ): 484 x 450 x 150 мм (при подключении к основному устройству) Вес: прибл. 7 кг
Дополнительное пространство	Протокола связи: SMB или WebDAV Поддерживаемые клиентские ПК: Windows (Windows 7/8.1/10) Число совместных подключений (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3 (активные сеансы) Прибл. 16 ГБ (стандартный жесткий диск)	Кассетный модуль AG1	
Объем дополнительного пространства зависит от доступного свободного дискового пространства			
Функции дополнительного пространства:	Отключение дополнительного пространства, проверка подлинности при выполнении входа в дополнительное пространство, функция сортировки, печать файла PDF с защитой паролем, поддержка imageWARE Secure Audit Manager		
Устройство хранения	Стандарт: USB-накопитель		
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ		Модуль кассеты для конвертов A1	Формат конверта: COM10 (No10), Monarch, DL, ISO-C5 Плотность бумаги: 80-100 г/м ² Ресурс бумаги: 75 листов (конверт) Источник питания: от основного устройства Габариты (ШхГхВ): 484 x 450 x 150 мм (при подключении к основному устройству) Вес: прибл. 7 кг
Аутентификация	Стандарт: Universal Login Manager (регистрация на уровне устройства и функций), проверка подлинности пользователя, имя подразделения, проверка подлинности, система управления доступом, управляющее облачное ПО uniFLOW Online Express Дополнительно: графический вход		
Данные	Стандарт: доверенный платформенный модуль (TPM), блокировка жесткого диска с использованием пароля, удаление данных с жесткого диска, защита почтового ящика паролем, шифрование жесткого диска (соответствует требованиям стандарта FIPS140-2), сертификация на соответствие общим критериям Дополнительно: предотвращение потерь данных (требуется uniFLOW)	ФУНКЦИИ ВЫВОДА	Количество стандартных лотков: 1 (емкостью 500 листов) Количество внутренних лотков: 2 Емкость верхнего лотка: A4, A5R, B5, пользовательский формат (от 148 x 210 мм до 215,9 x 355,6 мм): 400 листов Емкость нижнего лотка: A4, A5R, B5, пользовательский формат (от 148 x 210 мм до 215,9 x 355,6 мм): 100 листов Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, документная Плотность сшиваемой бумаги: 60-120 г/м ² Позиция сшивания: угловое Емкость сшивателя: 30 листов (60-89 г/м ²), 20 листов (90-120 г/м ²)
Сеть	Стандарт: фильтрация по адресам IP/ Mac, IPSEC, безопасное соединение по протоколу TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, аутентификация SMTP, проверка подлинности POP-сервера перед проверкой подлинности SMTP-сервера	Модель с финишером (IR-ADV 715IZ/615IZ/525IZ)	
Документ	Стандартная конфигурация: безопасная печать, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF с шифрованием, безопасная печать с шифрованием, цифровая подпись устройства, защита водяными знаками Дополнительно: подпись пользователя	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Картридер с функцией копирования F1 Комплект картридера с функцией копирования B5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Устройства чтения карт памяти	
Условия эксплуатации	Температура: 10-30 °C Относительная влажность: 20-80%	СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
Источник питания	220-240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 4,8 А	Аутентификация	Графический вход A1
Вилка (основное устройство)	CEE7/7	ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА	Набор международных шрифтов PCL A1
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1,5 кВт Печать: 749,7 Вт* (IR-ADV 715i II/715IZ II), 717,7 Вт* (IR-ADV 615i II/615IZ II), 681,9 Вт* (IR-ADV 525i II/525IZ II) * Референсное значение Режим ожидания: прибл. 29,53 Вт* * Референсное значение Спящий режим: прибл. 0,44 Вт* Плагин-выкл.: прибл. 0,4 Вт* * Режим быстрого запуска: вкл. Показатель обычного потребления электроэнергии (ТЕС) ¹ : 3,0 кВтч (IR-ADV 715i II/715IZ II) 2,4 кВтч (IR-ADV 615i II/615IZ II) 2,0 кВтч (IR-ADV 525i II/525IZ II)	Дополнительные компоненты печати	Комплект для универсальной рассылки Trace & Smooth A1 Комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя C1
Уровень шума (ЧБ/цвет)	Уровень звуковой мощности (LwAd) Активный (ЧБ): не более 75,6 дБ (IR-ADV 715i II/715IZ II), не более 74,8 дБ (IR-ADV 615i II/615IZ II), не более 73,9 дБ (IR-ADV 525i II/525IZ II) В режиме ожидания: не более 58 дБ Звуковое давление (LpAdm) Положение наблюдателя: Активный (ЧБ): 56 дБ* (IR-ADV 715i II/715IZ II), 55 дБ* (IR-ADV 615i II/615IZ II/525i II/525IZ II) В режиме ожидания: 21 дБ* (IR-ADV 715i II/615i II/525i II), 25 дБ* (IR-ADV 715IZ II/615IZ II/525IZ II) * Референсное значение	Компоненты для отправки документов	Комплект для печати штрихкодов D1 Комплект интерфейса для контроля копирования A1 Комплект NFC C1 Комплект подключения для Bluetooth с низким энергопотреблением A1
Стандарты	Сертификат Blue Angel® * Сертификат Blue Angel — заявка отправлена, и мы ожидаем подтверждения до ноября 2018 г.	Печать штрихкодов	Факсимильная плата Super G3 AY1 Комплект для дистанционного приема A1 Комплект для расширения IP-факса B1
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		Дополнительные принадлежности для факса	
Карtridge с тонером	ТО3 Черный	ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	Рукоятка для доступа к устройству АПД A1
Тонер (ожидаемый расход при 6%-ном заполнении)	Черный: 51 500 страниц (A4) Ресурс картриджа с тономом в соответствии с ISO/IEC 19752*. * Целью данного международного стандарта является стандартизация метода измерения ресурса конкретной модели электрофотографического монохромного принтера.	Дополнительные компоненты для обеспечения доступа	Сшиватель P1
ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ		Примечания	
Устройство кассетной подачи AR1	Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 99 x 148 мм до 215,9 x 355,6 мм Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, этикетки, документная, предварительно перфорированная Плотность бумаги: 60-135 г/м ² Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м ²) Источник питания: от основного устройства Габариты (ШхГхВ): 642 x 657 x 479 мм (при подключении к основному устройству) Вес: прибл. 19 кг	⁽¹⁾ На основе стандартной диаграммы ITU-T N ^o 1 ⁽²⁾ Спящий режим с потреблением 0,44 Вт может работать не при любых обстоятельствах. Некоторые сетевые конфигурации и параметры могут помешать устройству войти в спящий режим. Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству пользователя. ⁽³⁾ Показатель обычного потребления электроэнергии (ТЕС) — обычное количество электроэнергии, потребляемое устройством за 1 неделю и измеряемое в киловатт-часах (кВтч).	

ПО и решения



Сертификаты и совместимость



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2018